

**WORKSTEP™**  
*Herringbone 0.3*


Nazwa kolekcji		: <b>Herringbone 0.3 dryback</b>	: <b>Herringbone 0.3 click</b>
Linia		: <b>LVT-line</b>	: <b>LVT-line</b>
Grubość całkowita	EN ISO 24346	: 2,0 mm	: 4,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	: 0,3 mm	: 0,3 mm
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	: 23 - 31	: 23 - 31
Waga całkowita	EN ISO 23997	: 3600 g/m <sup>2</sup>	: 6450 g/m <sup>2</sup>
Rozmiar	EN ISO 24342	: 12,2 x 61 cm	: 12,2 x 61 cm
Rodzaj warstwy ochronnej		: PUR Ecoprotec	: PUR Ecoprotec
Odporność na kółka krzesel	ISO 4918	: brak zniszczeń	: brak zniszczeń
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	: 6dB	: 21dB
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	: R10 DS	: R10 DS
Odporność na chemikalia	EN ISO 26987	: Bardzo dobra	: Bardzo dobra
Klasa trudnopalności	EN 13501-1	: Bfl-s1	: Bfl-s1
Gwarancja		: 25 lat warunki domowe / 5 lat warunki obiektowe	: 25 lat warunki domowe / 5 lat warunki obiektowe



EN 14041:2004